



Knauf Cleaneo

04/2006

Knauf Cleaneo

Svež vazduh? Deficitaran proizvod

Nove Knauf Cleaneo ploče pročišćavaju vazduh u zatvorenim prostorima razgrađujući štetne gasove i istovremeno obezbeđujući odličnu akistiku i dizajn prostora.

Knauf Cleaneo radi 24 časa na dan a da pritom nema gomilanja štetnih materijala niti trošenja ploče, te je dejstvo praktično neograničeno.



Marketinško tehnički sektor
Dalmatinska 65a
Tel: 011 2074 500 fax: 011/2074 530

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, staticka i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su istaknuti podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati.

Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen.

FP/ser/SCG/04.06/MK/DE

Knauf Cleaneo razgrađuje:

- Formaldehid i acetaldehid (čađ od cigareta)
- Formaldehydi (mebl, boje, sredstva za čišćenje)
- Dodaci (mirisi od tepiha, zapaciran mebl)
- Aromatizovani sumporovodonici (rastvarači, štampani materijal, goriva)
- Trietilamin (miris od ribe)
- Hlorisani sumporovodonici (sredstva za pranje i čišćenje)
- Benzoli (automobilski gasovi, boje, lakovi, lepkovi)

Područje primene

- Škole, vrtići
- Bolnice, domovi za stare i iznemogla lica
- Hoteli, restorani
- Kancelarije
- Koncertne i bioskopske sale
- Javne ustanove (banke, magacini)

Knauf Cleaneo Razgrađuje štetne materije

Način delovanja

Delovanje Knauf Cleaneo ploča bazira se na prirodnom katalizatoru Zeolitu (Zeolith) koji razgrađuje štetne gasove i mirise sadržeći potpuno neškodljive sastojke kao što su voda i sumpor dioksid.

Karakteristike

- Postojan je 24 časa dnevno i bez mirisa je.
- Ima ubrzano dejstvo pri strujanju vazduha (plafonski ventilator, klima uređaj i sl.)
- Za potpuni efekat nisu potrebni drugi dopunski uslovi (UV - zraci)
- Može da se boji u željenu boju
- Obim i efekat razgrađivanja štetnih gasova zavisi od nivoa koncentracije u vazduhu površinske obrade ploče, tipa perforacije, strujanja vazduha i stepena zastupljenosti Knauf Cleanea u prostoru.

Materijal

Knauf Cleaneo Vam stoji na raspolaganju u Knauf programu spuštenih plafona sa kružnom ili kvadratnom perforacijom i nažljebljenom gipsanokartonskom pločom