

Dodatna izolacija i zaštita

za još veću energetsku efikasnost
i sigurniju ugradnju

VELUX®

BBX parna brana

Paronepropusna, sprečava kondenzaciju!

Svrha parne brane BBX u potkrovlu je da spreči vodenu paru – vlagu da iz unutrašnjeg prostora dođe do termoizolacije u krovnoj konstrukciji.

Za rešenje parne brane oko prozora između vune i gipsa, VELUX je razvio svoj proizvod BBX parna brana. U pitanju je specijalna polietilenska folija koja se integriše - spaja specijalnom trakom koja se dobije uz BBX, sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije koju smo isekli da bi napravili otvor u krovu.



Postavlja se između gipsa i termoizolacije, u kosini potkrovlja, sprečavajući vlagu koju gipsana ploča može da akumulira da dođe do vune.

Vuna treba da bude stalno suva, jer jedino tako može da vrši punu izolacionu funkciju. Gips kao materijal upija vlagu i onda kada koncentracija vlage u prostoru opadne, gips ispušta vlagu kao sunđer. Ako vuna upije tu vlagu, a nema nikakve parnebrane između njih, onda se vlagu pojavljuje i na gipsu.



VELUX parna brana BBX je iz jednog komada, svi uglovi su zavareni i kada se ubaci u određeni falc za gips na prozoru, u tom falcu se fiksira i ostatak VELUX parne brane se raširi na sve četiri strane oko prozora i spoji - zapepi specijalnom i jakom trakom za parnu branu u ostatku krova. Tek sada je parna brana u celom krovu integrisana u jedan sistem i oko prozora je takođe sprečena pojava vlage u termoizolaciji.

Nakon ovoga može se pristupiti izvođenju gipsarskih radova oko prozora, gde VELUX takođe ima svoje originalne proizvode i rešenja...



Novo

LSG 1000 Ram za unutrašnju oblogu



Odlična završna obrada!

Koristite naš ram za unutrašnju oblogu za optimalnu unutrašnju završnu obradu.

Čelični ram za ugradnju **C1** formira savršenu strukturu za oblikovanje vaše obloge. Dizajn takođe pruža mogućnost ubacivanja dodatnog izolacionog materijala. Uključuje i BBX standardnu parnu branu **C2** koja je paronepropusna i sprečava kondenzaciju. Parna brana BBX omogućava sigurnu vezu između VELUX krovnog prozora i parne brane koje već postoji na krovu.

Za savršenu završnicu i idealan spoj između VELUX krovnog prozora i unutrašnjeg zida, možete da koristite i VELUX unutrašnje obloge LSB/LSC 2000 koje sadrže i parnu branu BBX, ili napraviti završnu oblogu od gipsa ili lamperije.

