



Tehnički list

Oktober 2014.

## KI staklena mrežica za armiranje

Staklena mežica za armiranje u sistemima kontaktnih fasada (ETICS)



### Opis proizvoda

KI staklena mrežica za armiranje se koristi za izradu armiranog sloja u ETICS sistemima sa kamenom vunom. Visok kvalitet obezbeđuje alkalna postojanost i izuzetna velika zatezna moć od preko 2200 N/ 5 cm sa težinom 145 g/m<sup>2</sup>.

### Dimenzije i pakovanja

Ime proizvoda i dužina (mm)	Pakovanje	Dimenzije	Kutija (rolni)
KI staklena mrežica	rolna	1x50 m	33

Osnovni standard za proizvod

ETA-09 - 094C2/4

## Tehničke karakteristike KI staklena mrežica za armiranje

Karakteristike	Jedinica	Nominalna vrednost
Težina	(gr/m <sup>2</sup> )	145
Normativ - saglasnost - u skladu sa ETAG 004		09-094C2/4

### Montaža

Staklena mrežica za armiranje je sastavni deo ETICS fasadnog sistema. Osnovna funkcije je u armiranje sloju lepka koji se ugrađuje na postavljen termoizolacioni materijal. Minimalno preklapanje staklene mrežice je 10 cm. Detaljna uputstva o načinu ugradnje i zahtevanim uslovima za ugradnju informisati se u tehničkim uputstvima proizvođača osnovnih komponenti ETICS sistema.

### Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u rolnama koj esu dimenzija 50\*1 m (50 m<sup>2</sup>). Rolne su pakovane u kutije u kojima se nalaze 33 rolne. Skladištiti na suvom, zaštititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd  
Batajnički drum 16b  
11080 Zemun - Beograd  
office.belgrade@knaufinsulation.com  
telefon: +381 (11) 3310 800  
fax: +381 (11) 3310 801

 [www.facebook.com/knaufinsulationserbia](http://www.facebook.com/knaufinsulationserbia)

 [www.twitter.com/KISerbia](http://www.twitter.com/KISerbia)

 [www.youtube.com/KISerbia](http://www.youtube.com/KISerbia)