



LFM  $\varnothing$ 8  
ETAG 014  
A B C D E



## KI LFM $\varnothing$ 8

Tiplovi za fiksiranje termoizolacije u sistemima kontaktnih fasada (ETICS)



### Opis proizvoda

**KI LFM** je udarno/navrćući tipl sa termoprekidom, sa plastičnim delom za montažu i sa pocinkovanim čeličnim klinom. Namenjen je za dodatno pričvršćivanje toplotno izolacionih ploča u ETICS sistemima, ukoliko je zidna podloga beton, puna ili šuplja opeka, opekarski blokovi poro-beton i sl. materijali (tipovi materijala A,B,C,D,E u skladu sa ETAG 014). Prečnik glave tipla je 60 mm.

### Dimenzije i pakovanja

Ime proizvoda i dužina (mm)	Preporučene debljine izolacije (mm)		Pakovanje (kom.)	Kutija / Paleti (kom.)
	<sup>1</sup> novogradnja	<sup>2</sup> renoviranje		
KI LFM-08100	30	-	200	48
KI LFM-08120	50	30	200	48
KI LFM-08140	80	60	200	40
KI LFM-08160	100	80	200	40
KI LFM-08180	120	100	200	32

<sup>1</sup>10 mm debljina lepka <sup>2</sup>10 mm lepka i 20 mm starog maltera

Tehnički list

Oktober 2014.

Osnovni standard za proizvod

**ETA-06/0080**  
(za tiplove LFM  $\varnothing$ 8)

## Tehničke karakteristike KI LFM

Karakteristike	Jedinica	Nominalna vrednost
Dubina sidrenja minimalno	( mm )	60
Promer glave tipla	( mm )	60
Temperatura primene	( °C )	min +5 °C
Normativ - saglasnost		ETA - 06/0080

## Montaža

Podaci o potrebnom broju tiplova i njihovom rasporedu zavise o upotrebljenom izolacionom materijalu, položaju i visini objekta i propisuje ih proizvođač sistema kontaktne fasade. Preporučene debljine izolacije se odnose na nove objekte, a za postojeće je potrebno uvažiti i dodatno uvrstiti debljine postojećih slojeva na fasadnoj površini. Tiplovi se u prethodno izbušene rupe ukucavaju čekićem ili navrtcu u izolacioni materijal.

## Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama (200 kom). Kutije pakovane na paletu skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd  
Batajnički drum 16b  
11080 Zemun - Beograd  
office.belgrade@knaufinsulation.com  
telefon: +381 (11) 3310 800  
fax: +381 (11) 3310 801

 [www.facebook.com/knaufinsulationserbia](http://www.facebook.com/knaufinsulationserbia)

 [www.twitter.com/KISerbia](http://www.twitter.com/KISerbia)

 [www.youtube.com/KISerbia](http://www.youtube.com/KISerbia)