



Tehnički list

Oktober 2014.

KI LMX Ø 10

Tiplovi za fiksiranje termoizolacije u sistemima kontaktnih fasada (ETICS)



Osnovni standard za proizvod

Opis proizvoda

KI LMX je udarni tipl sa termoprekidom, sa plastičnim delom za montažu i sa pocinkovanim čeličnim klinom. Namenjen je za dodatno pričvršćivanje toplotno izolacionih ploča u ETICS sistemima, ukoliko je zidna podloga beton, puna ili šuplja opeka, opekarski blokovi poro-beton i sl. materijali (tipovi materijala A,B,D,E u skladu sa ETAG 014). Prečnik glave tipla je 60 mm.

Dimenzije i pakovanja

Ime proizvoda i dužina (mm)	Preporučene debljine izolacije (mm)		Pakovanje (kom.)	Kutija / Paleti (kom.)
	¹ novogradnja	² renoviranje		
KI LMX -10200	150	130	200	48
KI LMX -10260	200	180	200	48

¹10 mm debljina lepka ²10 mm lepka i 20 mm starog maltera

ETA-08/0172

(za tiplove LMX Ø 10)

Tehničke karakteristike KI LMX

Karakteristike	Jedinica	Nominalna vrednost
Dubina sidrenja minimalno	(mm)	50
Promer glave tipla	(mm)	60
Temperatura primene	(°C)	min +5 °C
Normativ - saglasnost		ETA - 08/0172

Montaža

Podaci o potrebnom broju tiplova i njihovom rasporedu zavise o upotrebljenom izolacionom materijalu, položaju i visini objekta i propisuje ih proizvođač sistema kontaktne fasade. Preporučene debljine izolacije se odnose na nove objekte, a za postojeće je potrebno uvažiti i dodatno uvrstiti debljine postojećih slojeva na fasadnoj površini. Tiplovi se u prethodno izbušene rupe ukucavaju čekićem ili navrću u izolacioni materijal.

Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama (200 kom). Kutije pakovane na paletu skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd
office.belgrade@knaufinsulation.com
telefon: +381 (11) 3310 800
fax: +381 (11) 3310 801

 www.facebook.com/knaufinsulationserbia

 www.twitter.com/KISerbia

 www.youtube.com/KISerbia