



Materijal

Sastav materijala

Knauf Spezialgrund je belo pigmentisani sintetski disperzioni premaz s mineralnim sastojcima.

Podaci za naručivanje

20 kg kanta

Br. proizvoda: 731 08 000

Skladištenje

Originalno zatvorenu kantu je moguće skladištiti 12 meseci pri sobnoj temperaturi. Čuvati od direktnog uticaja sunca.

Područje primene

Poseban temeljni premaz za površinsko impregniranje pregletovanih gips- karton ploča. Za regulisanje upijajuće moći i ujednačavanje optičkog sjedinjenja ploče.

Knauf Spezialgrund je sistemska komponenta za izradu gipsanih površina s povećanim zahtevima kvaliteta površinske obrade n.pr. kod Knauf akustičnih plafona. Površina je idealna podloga za premaze.

Karakteristike

- pripremljeno za upotrebu
- disperzioni premaz
- visoka gustina
- bela pigmentacija
- dobro pokriva
- reguliše moć upijanja
- laka obrada

Obrada

Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od prašine.

Obrada

- Spojeve Knauf gips- karton ploča (HRAK, AK i SK) treba ispuniti i obraditi prema odgovarajućim smernicama za rad, temeljno pregletovati i prebrusiti.
- Nakon što se spojevi osuše, stvrdnu i očiste od prašine, celu površinu treba premazati s Knauf Spezialgrund-om (nerazređenim).
- Najprikladnija je upotreba valjka s kratkom dlakom ili ssuđerastog valjka, kako bi se izbeglo nanošenje predebelog sloja s vidljivom strukturom

- Nakon što se površine osuše i ponovi provera kvaliteta, ako nema vidljivih neravnina, na obrađene površine može se naneti završni premaz.
- Kod svih radnih postupaka obavezno osigurati odgovarajuće (prema konačnoj stvarnoj veštačkoj ili prirodnoj rasveti) osvetljenje površina koje se obrađuju.

Napomene

- Knauf Spezialgrund se ne sme mešati s drugim vrstama materijala, jer bi se time mogla između ostalog u velikoj meri promeniti svojstva materijala.
- Pribor i alat treba odmah nakon upotrebe oprati vodom.

Utrošak materijala

oko 100 - 150 g/m²

Troškovnički tekstovi

Poz.	Opis	Količina	Jed. cena	Ukupno
.....	Specijalni temeljni premaz, belo pigmentiran, na organskoj bazi, na plafone , visina donje strane plafona do m, * podloga gips ploče/akustične ploče* Proizvod: Knauf Spezialgrund K459 m ² din din
.....	Specijalni temeljni premaz, belo pigmentiran, na organskoj bazi, na zidove, Visina m, * podloga gips ploče Proizvod: Knauf Spezialgrund K459 m ² din din
*prectati nevažće podatke			Ukupno.....	din

Knauf d.o.o. Beograd
 SCG-11000 Beograd, Ulica Dalmatinska 65a, Tel.: centrala +381 11 2074 500, Fax: +381 11 2074 530
 e-mail: info@knauf.co.yu - Internet: <http://www.knauf.co.yu>



Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važi trenutno aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i odlike građevinske fizike Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključivo primena sistemskih komponentata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskusveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričito saglasnost preduzeća Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen.