



VODNEPROPUŠNA FOLIJA

AROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	KOMINALNA VREDNOST	PAKOVANJE
apocenično dizajn vodilne pave (R _g)	[m]	0,02	širina rolne 1,5 m
težina po m ²	[g/m ²]	95	dužina rolne 50 m
gorivo	[litra]	E	površina rolne 75 m ²
opornost na cepanje	[N]	80 / 90	težina rolne 7,5 kg
izduževanje	[%]	40 / 70	pakovanje rolni na palete 30 rolni
maksimalna zahtevna sila	[N50mm]	220 / 140	
Temperaturna opornost	[°C]	-40 / +80	



PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
ANALIZIRANA

ARMOI EDI IN 16
PARUPRUPUSNA VOUCNEPRUPUSNA FOLUJA

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	NOMINALNA VREDNOSTI	PAKOVANJE
spolovost odnos (vidi par) (50)	[m]	0,02	širina rolna 1,5 m
težina po m ²	[g/m ²]	130	dužina rolna 50 m
gorivo	[klasa]	E	površina rolna 75 m ²
opornost na cepanje	[N]	165 / 190	težina rolna 11,5 kg
Izduženje	[%]	45 / 80	pakovanje rolna 20 rolna
maksimalna zatirna sila	[N/50mm]	310 / 215	
Temperaturna opornost	[°C]	+80 / -40	



KTIVNA PARNA BRANA

AKTIVNA PARNA BRANA

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	IMPERIALNA VREDNOST	PAKOVANJE
apovnovane dizajne vodene pore (B5)	[m]	5	širina rolna 1,5 m
dizajne	[m]	0.32	dužina rolna 50 m
težina po m2	[g/m2]	120	površina rolna 75 m2
gorivo	[litre]	6	težina rolna 9,5 kg
uporabno na cepanje	[h]	= 100 / + 10	pakovanje notri na paleti
izdelave	[h]	= 40 / +40	
maximalna razstava dla	[N/0mm]	= 150 / +130	
Temperatura opozice	[°C]	40 / + 80	



PARNA BRANA SA REFLEKTUJUĆIM ALUMINIZIRANIM SLOJEM

PAPRA BRANA SA REFLEKTUJUĆIM ALUMINIZIRANIM SLOJ

KARAKTERISTIKE	JEMNICE	NORMIRANA VREDNOSTI	PAKOVANJE
apodnoteno dijeljenje vodena pore 0,05	[μm]	200	Širina rolne 1,5 m
odbojnost	[mm]	0,2	dužina rolne 50 m
težina po m ²	[g/m ²]	100	površina rolne 75 m ²
gorivost	[class]	E	težina rolne 8 kg
odporost na težanje	[N]	>110 / >110	pakovanje rolni na paleti
izolacijske	[W]	45 / 80	50 rolni
minimálna zatezna sila	[N/50mm]	>230 / >230	
Temperaturna odporost	[°C]	40 / +80	



PARNA BRANA

PARNA BRANA

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	NOMINALNA VREDNOST	PAKOVANJE
spremljeno debljina vodene pare (S6)	[m]	35	birna rolna 1,5 m
debljina	[mm]	0,17	duljina rolna 90 m
težina po m ²	[g/m ²]	90	površina rolna 70 m ²
gorivoce	(kcal/g)	F	težina rolna 7,5 kg
opornost na capanje	[N]	> 150 > 125	pakovanje rolni na paleti
izdržljivost	[N]	> 150 > 125	0 rolni
maksimalna zahtevna sila	[N(50mm)]	> 250 > 180	
Temperaturna opornost	[°C]	-40 < +80	



IVERZALNA LEPLJIVA TRAKA

UNIVERZALNA LEPLJIVA TRAKA

Karakteristika		Karakteristika	
Potzadina	PE film sa UV	Temperatura primene	+5 °C +40 °C
Lepak	polistireni lepak	Maksimalna zatezna sila	250 N / 25 mm
Dubljina	0,34 mm	Izolovanje do kidanja	150%
Širina	60 mm	Dužina rolne	25 mm
Boja	bela sa printom	Stadišljenje	+5 °C +25 °C
Otpornost na mehaniku	statika otpornost	Pakovanje	10 rolni u kutiji
Temperaturni raspon	-40 °C +80 °C		